



■ USO:

→ Per la riparazione su tubazioni di diverso materiale

→ Altre dimensioni e lunghezze su richiesta

■ MATERIALI:

→ 1,2 - morsetti in ghisa sferoidale rivestiti con verniciatura a polvere epossidica blu

→ 3 - guarnizione di tenuta NBR

→ 4 - fascia in acciaio inossidabile

→ 5-6 - viteria in acciaio zincato

- a richiesta: acciaio inossidabile

→ 7 - rondelle (a richiesta)

Il prodotto è certificato come idoneo al contatto con acqua potabile

Dati tecnici indicativi e non impegnativi che Idro Gas potrà cambiare per ragioni costruttive o di mercato senza previo avviso

Tolleranza [mm] D _{min} - D _{max}	Altezza collare e numero bulloni					Note
	L=200[mm]	L=300[mm]	L=400[mm]	L=500[mm]	L=600[mm]	
300 - 330	9	12	18	21	27	
330 - 360	9	12	18	21	27	
360 - 390	9	12	18	21	27	
390 - 420	9	12	18	21	27	
420 - 450	9	12	18	21	27	
450 - 480	9	12	18	21	27	
480 - 510	9	12	18	21	27	
510 - 540	9	12	18	21	27	
540 - 570	9	12	18	21	27	
570 - 600	9	12	18	21	27	
600 - 630	9	12	18	21	27	
630 - 660	9	12	18	21	27	
660 - 690	9	12	18	21	27	
690 - 720	9	12	18	21	27	
720 - 750	9	12	18	21	27	
750 - 780	9	12	18	21	27	