



■ USO:

- Per la riparazione su tubazioni di diverso materiale convoglianti acqua
- Altre dimensioni su richiesta

■ MATERIALI:

- 1 - fascia in acciaio inossidabile
- 2 - guarnizione di tenuta EPDM
- 3 - sistema di chiusura in acciaio inossidabile
- 4 - viteria in acciaio inossidabile con bulloni teflonati

Il prodotto è certificato come idoneo al contatto con acqua potabile

Dati tecnici e non impegnativi che Idro Gas potrà cambiare per ragioni costruttive o di mercato senza previo avviso

Tolleranza / mm	Altezza del collare e numero bulloni					Note
	L=200[mm]	L=300[mm]	L=400[mm]	L=500[mm]	L=600[mm]	
88-110	4	6	8	10	12	
108-128	4	6	8	10	12	
130-150	4	6	8	10	12	
158-178	4	6	8	10	12	
176-196	4	6	8	10	12	
190-210	4	6	8	10	12	
210-230	4	6	8	10	12	
240-260	4	6	8	10	12	
268-288	4	6	8	10	12	
282-302	4	6	8	10	12	
295-315	4	6	8	10	12	
310-330	4	6	8	10	12	
315-335	4	6	8	10	12	
328-348	4	6	8	10	12	
335-355	4	6	8	10	12	
344-366	4	6	8	10	12	
360-380	4	6	8	10	12	
376-396	4	6	8	10	12	
390-410	4	6	8	10	12	
415-435	4	6	8	10	12	

Collare per riparazione in due pezzi - multibullone "ETERNO"