

**USO:**

- Per la derivazione su tubazione di diverso materiale
- Altre dimensioni su richiesta

MATERIALI:

- 1 - sella in ghisa sferoidale rivestita con verniciatura a polvere epossidica blu
- 2 - guarnizione di tenuta NBR
- 3-5 - viteria in acciaio inossidabile
- 6 - rivestimento gommato (a richiesta)
- 7 - staffa in acciaio inossidabile
- G - uscita filettata femmina passo gas

Il prodotto é certificato come idoneo al contatto con acqua potabile

Dati tecnici indicativi e non impegnativi che Idro Gas potrà cambiare per ragioni costruttive o di mercato senza previo avviso

DN	Tolleranza [mm] D _{min} - D _{max}	Uscita filettata [G] da - a	N° staffe	Note
100	110 - 130	2" - 2½"	2	
125	135 - 160	2" - 3"	2	
150	160 - 185	2" - 3"	2	
175	175 - 195	2" - 3"	2	
200	210 - 245	2" - 4"	2	
225	235 - 265	2" - 4"	2	
250	260 - 305	2" - 4"	2	
275	285 - 315	2" - 4"	2	
300	310 - 360	2" - 4"	2	
350	350 - 405	2" - 4"	2	
400	400 - 455	2" - 4"	2	
450	455 - 510	2" - 4"	2	
500	500 - 560	2" - 4"	2	
600	610 - 665	2" - 4"	2	
700	720 - 780	2" - 4"	2	
800	820 - 890	2" - 4"	2	
900	920 - 990	2" - 4"	2	
1000	1020 - 1090	2" - 4"	2	