



■ USO:

- Per l'unione di tubazioni di diverso materiale e/o con diametri esterni differenti con accessori flangiati
Permette movimento assiale e deflessione angolare
- Foratura flange PN 10 / PN 16

■ NOTE:

- I fori delle flange su alcune dimensioni sono asolati
- Non adatto a tubazioni in PE
- Altre dimensioni su richiesta

■ MATERIALI:

- 1 - corpo in ghisa sferoidale rivestito con verniciatura a polvere epossidica blu
- 2 - flange in ghisa sferoidale rivestite con verniciatura a polvere epossidica blu
- 3 - guarnizione di tenuta EPDM
- 4-6 - viteria in acciaio zincato
- a richiesta: acciaio inossidabile

Il prodotto é certificato come idoneo al contatto con acqua potabile

Dati tecnici indicativi e non impegnativi che Idro Gas potrà cambiare per ragioni costruttive o di mercato senza previo avviso

DN	Tolleranza [mm] D _{min} - D _{max}	Bulloni		Note
		N°	Diam.	
40	39 - 69	3	M12	
50	46 - 76	3	M12	
65	57 - 87	4	M12	
80	78 - 108	4	M12	
100	100 - 130	4	M12	
100/125	117 - 147	4	M12	
125/150	129 - 159	4	M12	
150	152 - 182	4	M16	
200	192 - 210	4	M16	
200	198 - 228	4	M16	
250	245 - 280	4	M16	
300	314 - 349	6	M16	