



USO:

- Per l'unione di tubazioni PE/PVC con accessori flangiati
- Altre dimensioni su richiesta

MATERIALI:

- 1 - corpo in ghisa sferoidale rivestito con verniciatura a polvere epossidica blu
- 2 - flangia in ghisa sferoidale rivestita con verniciatura a polvere epossidica blu
- 3 - anello antisfilamento in ottone
- 4 - guarnizione di tenuta EPDM
- 5-6 - viteria in acciaio zincato
- a richiesta in acciaio inossidabile
- DE - diametro esterno del tubo

Il prodotto è certificato come idoneo al contatto con acqua potabile

Dati tecnici indicativi e non impegnativi che Idro Gas potrà cambiare per ragioni costruttive o di mercato senza previo avviso

| DN | DE mm | Foratura flangia | Bulloni | | Note |
|-----|-------|------------------|---------|-------|------|
| | | | N° | Diam. | |
| 50 | 63 | PN10/16 | 4 | M10 | |
| 80 | 90 | PN10/16 | 4 | M10 | |
| 100 | 110 | PN10/16 | 4 | M12 | |
| 150 | 160 | PN10/16 | 4 | M12 | |
| 200 | 200 | PN10/16 | 4 | M12 | |
| 200 | 225 | PN10/16 | 4 | M12 | |
| 300 | 315 | PN10/16 | 6 | M12 | |