



■ UTILISATION:

- Pour l'installation de branchements domestiques de distribution d'eau
- Autres dimensions sur demande

■ MATÉRIAUX:

- 1 - corps (partie inférieure) en fonte ductile protégé avec revêtement en poudre epoxy
- 2 - protection caoutchouc du coin en EPDM ou NBR
- 3 - coin en laiton
- 4 - o-ring - EPDM/NBR
- 5 - boulonnerie en acier galvanisé
- 6 - garniture d'étanchéité EPDM ou NBR
- 7 - anneau en laiton
- 8 - écrou en laiton
- 9 - o-ring - EPDM/NBR
- 10 - o-ring - EPDM/NBR
- 11 - capuchon en caoutchouc EPDM ou NBR
- 12 - tige en acier inoxydable
- 13 - corps (partie supérieure) en fonte ductile protégé avec revêtement en poudre epoxy

Le produit a été certifié comme adéquat au contact avec eau potable

Fiches techniques indicatives et pas contractuelles, Idro Gas peut changer les informations contenues dans tout moment sans préavis

DN	Diamètre [mm] L	H [mm]	H1 [mm]	Notes
¾"	122	175	198	
1"	122	175	198	
1¼"	122	175	198	
1½"	175	225	262	
2"	175	225	262	