



■ UTILISATION:

- Pour l'installation des branchements domestiques de distribution eau
- Autres dimensions sur demande

■ MATÉRIAUX:

- 1 - corps (partie inférieure) en fonte ductile protégé avec revêtement en poudre epoxy
- 2 - corps (partie supérieure) en fonte ductile protégé avec revêtement en poudre epoxy
- 3 - garniture d'étanchéité EPDM/NBR
- 4 - o-ring - EPDM/NBR
- 5 - coin avec protection en caoutchouc EPDM/NBR
- 6 - capuchon en caoutchouc EPDM/NBR
- 7 - anneau en laiton
- 8 - écrou en laiton
- 9 - o-ring - EPDM/NBR
- 10 - tige en acier inoxydable
- 11 - o-ring - EPDM/NBR
- 12 - boulonnerie en acier galvanisé

Le produit a été certifié comme adéquat au contact avec eau potable

Fiches techniques indicatives et pas contractuelles, Idro Gas peut changer les informations contenues dans tout moment sans préavis

DN	DN1	L	L1	H	H1	Notes
¾"	1¼"	47	94	165	238	
1"	1¼"	47	94	165	238	
1¼"	1½"	47	94	165	238	
1½"	2"	60	118	210	304	
2"	2"	60	118	210	304	