



■ UTILISATION:

- Pour la connexion des conduites faites de matériaux différents et/ou différents diamètres extérieurs avec des unités à bride. Permet mouvement axial et déviation angulaire
- Perçage de la bride PN 10 et PN 16

■ NOTE:

- Pas adéquat pour conduites PE
- Autres dimensions sur demande

■ MATÉRIAUX:

- 1 - corps en fonte ductile protégé avec revêtement en poudre epoxy
- 2 - bride de serrage en fonte ductile protégée avec revêtement en poudre epoxy
- 3 - garniture d'étanchéité EPDM
- 4-6 - boulonnerie en acier galvanisé
- sur demande: acier inoxydable

Le produit a été certifié comme adéquat au contact avec eau potable

Fiches techniques indicatives et pas contractuelles, Idro Gas peut changer les informations contenues dans tout moment sans préavis

DN	Tolérance [mm] D _{min} - D _{max}	Boulons		Notes
		N°	Diam.	
40	39 - 69	3	M12	
50	46 - 76	3	M12	
65	57 - 87	4	M12	
80	78 - 108	4	M12	
100	100 - 130	4	M12	
100/125	117 - 147	4	M12	
125/150	129 - 159	4	M12	
150	152 - 182	4	M16	
200	198 - 228	4	M16	
250	245 - 280	4	M16	
300	314 - 349	6	M16	