

**■ APLICACIÓN:**

- Para la conexión de tuberías de diferentes materiales y / o diferentes diámetros externos con accesorios de brida. Permite movimiento axial y deflexión angular
- Taladrado bridas PN 10 y PN 16

**■ NOTA:**

- No adecuado para tubos PE
- Otras dimensiones bajo pedido

**■ MATERIALES:**

- 1 - cuerpo en fundición dúctil protegido con pintura en polvo epoxi
- 2 - aro de apriete en fundición dúctil protegido con pintura en polvo epoxi
- 3 - junta de estanqueidad EPDM
- 4-6 - tornillería en acero galvanizado  
- bajo pedido: acero inoxidable

El producto ha sido certificado como adecuado al contacto con agua potable

Ficha técnica indicativa y no vinculante, Idro Gas puede cambiar las informaciones contenidas en cualquier momento sin avisar

DN	Tolerancia [mm] Dmin - Dmax	Tornillos		Notas
		Nº	Diam.	
50	41 - 74	3	M14	
60/65	61 - 93	4	M14	
80	81 - 113	4	M14	
100	106 - 133	4	M14	
125	131 - 164	4	M14	
150	156 - 193	4	M14	
175	191 - 228	4	M14	
200	216 - 257	6	M14	
225	241 - 279	6	M16	
250	236 - 274	6	M16	
250	271 - 309	6	M16	
300	311 - 348	6	M16	
300	351 - 389	6	M16	
350	351 - 389	6	M16	
350	396 - 434	6	M16	
400	396 - 434	6	M16	
400	434 - 468	6	M16	
400	471 - 504	6	M16	
450	454 - 489	6	M16	
450	489 - 524	6	M16	
500	504 - 538	10	M16	
500	539 - 573	10	M16	
500	574 - 609	10	M16	
600	609 - 643	10	M16	
600	644 - 679	10	M16	
600	679 - 713	10	M16	
700	711 - 744	12	M16	
800	809 - 843	12	M16	