

**■ USO:**

- Per la riparazione di manicotti su tubazioni in C/A
- Altre dimensioni su richiesta

**■ MATERIALI:**

- 1 - settori in ghisa sferoidale rivestiti con verniciatura a polvere epossidica blu
- 2 - guarnizione di tenuta EPDM
- 3-4 - viteria in acciaio zincato
- a richiesta: acciaio inossidabile

Il prodotto è certificato come idoneo al contatto con acqua potabile  
 Dati tecnici indicativi e non impegnativi che Idro Gas potrà cambiare per ragioni costruttive o di mercato senza previo avviso

DN	Tolleranza [mm] D <sub>min</sub> - D <sub>max</sub>	Bulloni		N° tiranti	N° settori (x2)	Note
		N°	Diam.			
50	63-70	4	M12	4	2	
60	72-80	6	M12	6	3	
80	98-104	6	M12	6	3	
100	118-124	6	M12	6	3	
125	144-154	6	M12	6	3	
150	170-180	6	M12	8	3	
175	196-212	8	M12	8	4	
200	222-238	8	M12	8	4	
225	248-246	8	M12	12	4	
250	274-292	8	M14	12	4	
275	304-322	8	M14	12	4	
300	326-344	8	M16	12	4	
325	355-370	8	M16	16	4	
350	378-396	8	M16	16	4	
400	429-455	10	M16	15	5	
425	455-475	10	M16	15	5	
450	480-510	10	M16	15	5	
500	532-560	10	M16	20	5	
600	634-662	20	M16	25	5	
625	645-670	24	M16	25	6	
650	690-715	24	M16	25	6	
700	738-768	24	M16	24	6	
750	814-840	32	M16	25	8	
800	842-882	32	M16	32	8	
1000	1048-1090	36	M16	36	9	
1200	1256-1298	40	M16	40	10	